

## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

En aluminium, avec métal déployé 7 x 16 mm, avec manchon et ressort de fixation.



Ø manchon	N° article	Prix
Ø 95 mm	1LRST95	26.25
Ø 115 mm	1LRST115	31.25
Ø 145 mm	1LRST145	36.25
Ø 190 mm	1LRST190	45.00
Ø 245 mm	1LRST245	67.50

## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Lamelles embouties, avec manchon et ressort de fixation, avec moustiquaire, Ø = dimension du manchon, pour tuyau de canalisation.

#### ATTENTION !

*Les intérieurs des tuyaux en PVC sont partiellement différents.*

*Pour Ø 125 + 200 mm voir exécution spéciale.*



Avec moustiquaire

Ø manchon	Aluminium		Cuivre		INOX V4A		CU TI Zinc	
Ø 80 mm	1LRAF080S	21.10	1LRCF080S	47.60	1LRCNSF080S	47.60	1LRZF080S	47.60
Ø 100 mm	1LRAF100S	21.10	1LRCF100S	47.60	1LRCNSF100S	47.60	1LRZF100S	47.60
Ø 125 mm	1LRAF125S	25.10	1LRCF125S	50.25	1LRCNSF125S	50.25	1LRZF125S	50.25
Ø 150 mm	1LRAF150S	28.00	1LRCF150S	58.25	1LRCNSF150S	58.25	1LRZF150S	58.25
Ø 160 mm	1LRAF160S	31.75	1LRCF160S	64.70	1LRCNSF160S	64.70	1LRZF160S	64.70
Ø 180 mm	1LRAF180S	34.65	1LRCF180S	75.60	1LRCNSF180S	75.60	1LRZF180S	75.60
Ø 200 mm	1LRAF200S	37.55	1LRCF200S	79.35	1LRCNSF200S	79.35	1LRZF200S	79.35
Ø 224 mm	1LRAF224S	48.60	1LRCF224S	158.30	1LRCNSF224S	158.30	1LRZF224S	158.30
Ø 250 mm	1LRAF250S	60.30	1LRCF250S	172.90	1LRCNSF250S	172.90	1LRZF250S	172.90
Ø 280 mm	1LRAF280S	83.50	1LRCF280S	196.35	1LRCNSF280S	196.35	1LRZF280S	196.35
Ø 300 mm	1LRAF300S	83.50	1LRCF300S	205.50	1LRCNSF300S	205.50	1LRZF300S	205.50
Ø 315 mm	1LRAF315S	97.70	1LRCF315S	227.30	1LRCNSF315S	227.30	1LRZF315S	227.30

#### Pour tuyaux PVC

Ø 90 mm	1LRAF90S	40.00
Ø 110 mm	1LRAF110S	40.00
Ø 115 mm	1LRAF115S	48.30
Ø 120 mm	1LRAF120S	48.30
Ø 140 mm	1LRAF140S	56.60
Ø 190 mm	1LRAF190S	70.40

## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Lamelles embouties, avec manchon et ressort de fixation, sans moustiquaire, Ø = dimension du manchon, pour tuyau de canalisation.

#### ATTENTION !

*Les intérieurs des tuyaux en PVC sont partiellement différents.*

*Pour Ø 125 + 200 mm voir exécution spéciale.*



Sans moustiquaire

Ø manchon	Aluminium		Cuivre		INOX V4A		CU TI Zinc	
Ø 80 mm	1LRA080S	19.30	1LRC080S	42.65	1LRCNS080S	42.65	1LRZ080S	42.65
Ø 100 mm	1LRA100S	19.30	1LRC100S	42.65	1LRCNS100S	42.65	1LRZ100S	42.65
Ø 125 mm	1LRA125S	23.20	1LRC125S	44.00	1LRCNS125S	44.00	1LRZ125S	44.00
Ø 150 mm	1LRA150S	26.90	1LRC150S	54.90	1LRCNS150S	54.90	1LRZ150S	54.90
Ø 160 mm	1LRA160S	29.80	1LRC160S	61.40	1LRCNS160S	61.40	1LRZ160S	61.40
Ø 180 mm	1LRA180S	32.00	1LRC180S	71.90	1LRCNS180S	71.90	1LRZ180S	71.90
Ø 200 mm	1LRA200S	34.90	1LRC200S	74.80	1LRCNS200S	74.80	1LRZ200S	74.80
Ø 224 mm	1LRA224S	45.70	1LRC224S	119.50	1LRCNS224S	119.50	1LRZ224S	119.50
Ø 250 mm	1LRA250S	57.15	1LRC250S	134.00	1LRCNS250S	134.00	1LRZ250S	134.00
Ø 280 mm	1LRA280S	76.60	1LRC280S	163.10	1LRCNS280S	163.10	1LRZ280S	163.10
Ø 300 mm	1LRA300S	75.90	1LRC300S	163.10	1LRCNS300S	163.10	1LRZ300S	163.10
Ø 315 mm	1LRA315S	91.20	1LRC315S	180.65	1LRCNS315S	180.65	1LRZ315S	180.65

#### Pour tuyaux PVC

Ø 90 mm	1LRA90S	37.25
Ø 110 mm	1LRA110S	38.65
Ø 115 mm	1LRA115S	45.55
Ø 120 mm	1LRA120S	45.55
Ø 140 mm	1LRA140S	52.45
Ø 190 mm	1LRA190S	67.60

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Lamelles embouties, **sans** manchon,  
avec moustiquaire, sans trou de fixation.

Dimension grille = Ø extérieur



Avec moustiquaire

Diamètre	Aluminium		Cuivre		INOX V4A		CU TI Zinc	
Ø 100 mm	1LRAF100	12.70	1LRCF100	25.80	1LRCNSF100	25.80	1LRZF100	27.05
Ø 125 mm	1LRAF125	12.70	1LRCF125	25.80	1LRCNSF125	25.80	1LRZF125	27.05
Ø 150 mm	1LRAF150	14.35	1LRCF150	31.20	1LRCNSF150	31.20	1LRZF150	32.65
Ø 185 mm	1LRAF185	20.40	1LRCF185	45.55	1LRCNSF185	45.55	1LRZF185	47.70
Ø 225 mm	1LRAF225	23.20	1LRCF225	58.85	1LRCNSF225	58.85	1LRZF225	61.70
Ø 275 mm	1LRAF275	30.90	1LRCF275	89.85	1LRCNSF275	89.85	1LRZF275	94.10
Ø 325 mm	1LRAF325	45.00	1LRCF325	113.00	1LRCNSF325	113.00	1LRZF325	118.40

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Lamelles embouties, **sans** manchon,  
avec moustiquaire, sans trou de fixation.

Dimension grille = Ø extérieur



Sans moustiquaire

Diamètre	Aluminium		Cuivre		INOX V4A		CU TI Zinc	
Ø 100 mm	1LRA100	11.20	1LRC100	23.30	1LRCNS100	23.30	1LRZ100	24.50
Ø 125 mm	1LRA125	11.20	1LRC125	23.30	1LRCNS125	23.30	1LRZ125	24.50
Ø 150 mm	1LRA150	12.90	1LRC150	28.45	1LRCNS150	28.45	1LRZ150	29.80
Ø 185 mm	1LRA185	18.30	1LRC185	42.90	1LRCNS185	42.90	1LRZ185	45.00
Ø 225 mm	1LRA225	21.30	1LRC225	55.95	1LRCNS225	55.95	1LRZ225	58.65
Ø 275 mm	1LRA275	29.35	1LRC275	87.55	1LRCNS275	87.55	1LRZ275	91.70
Ø 325 mm	1LRA325	43.05	1LRC325	109.30	1LRCNS325	109.30	1LRZ325	114.45

## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Avec manchon et ressort de fixation,  
avec moustiquaire en aluminium,  
Ø = dimension du manchon, correspondant  
aux tuyaux SPIRO.



Diamètre	Aluminium	Prix
Ø 080 mm	1LERAF080S	40.55
Ø 100 mm	1LERAF100S	40.55
Ø 125 mm	1LERAF125S	43.20
Ø 150 mm	1LERAF150S	46.80
Ø 160 mm	1LERAF160S	51.75
Ø 180 mm	1LERAF180S	59.50
Ø 200 mm	1LERAF200S	59.50
Ø 224 mm	1LERAF224S	86.80
Ø 250 mm	1LERAF250S	86.80
Ø 300 mm	1LERAF300S	97.15
Ø 315 mm	1LERAF315S	103.80



## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Lamelles embouties, avec ressort de fixation, avec moustiquaire.

Ø = dimension du manchon

Grille = dimension extérieure



Avec moustiquaire

Ø manchon	Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
Ø 80 mm	165 mm x 165 mm	1LQAF080S	56.45	1LQCF080S	159.25	1LQCNSF080S	159.25
Ø 100 mm	165 mm x 165 mm	1LQAF100S	56.45	1LQCF100S	159.25	1LQCNSF100S	159.25
Ø 125 mm	165 mm x 165 mm	1LQAF125S	57.80	1LQCF125S	159.25	1LQCNSF125S	159.25
Ø 150 mm	190 mm x 190 mm	1LQAF150S	58.95	1LQCF150S	168.20	1LQCNSF150S	168.20
Ø 160 mm	210 mm x 210 mm	1LQAF160S	69.55	1LQCF160S	179.25	1LQCNSF160S	179.25
Ø 180 mm	240 mm x 240 mm	1LQAF180S	76.85	1LQCF180S	183.80	1LQCNSF180S	183.80
Ø 200 mm	240 mm x 240 mm	1LQAF200S	79.65	1LQCF200S	190.05	1LQCNSF200S	190.05
Ø 224 mm	290 mm x 290 mm	1LQAF224S	90.65	1LQCF224S	280.00	1LQCNSF224S	280.00
Ø 250 mm	290 mm x 290 mm	1LQAF250S	93.45	1LQCF250S	280.00	1LQCNSF250S	280.00
Ø 280 mm	340 mm x 340 mm	1LQAF280S	117.15	1LQCF280S	315.75	1LQCNSF280S	315.75
Ø 300 mm	340 mm x 340 mm	1LQAF300S	123.10	1LQCF300S	315.75	1LQCNSF300S	315.75
Ø 315 mm	390 mm x 390 mm	1LQAF315S	126.00	1LQCF315S	355.35	1LQCNSF315S	355.35
Ø 355 mm	390 mm x 390 mm	1LQAF355S	143.25	1LQCF355S	356.85	1LQCNSF355S	356.85
Ø 400 mm	440 mm x 440 mm	1LQAF400S	156.90	1LQCF400S	404.90	1LQCNSF400S	404.90
Ø 450 mm	500 mm x 500 mm	1LQAF450S	205.90	1LQCF450S	509.90	1LQCNSF450S	509.90
Ø 500 mm	550 mm x 550 mm	1LQAF500S	214.60	1LQCF500S	520.10	1LQCNSF500S	520.10

## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Lamelles embouties, avec ressort de fixation, sans moustiquaire.

Ø = dimension du manchon

Grille = dimension extérieure



Sans moustiquaire

Ø manchon	Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
		Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
Ø 80 mm	165 mm x 165 mm	1LQA080S	34.65	1LQC080S	130.25	1LQCNS080S	130.25
Ø 100 mm	165 mm x 165 mm	1LQA100S	38.25	1LQC100S	130.25	1LQCNS100S	130.25
Ø 125 mm	165 mm x 165 mm	1LQA125S	44.30	1LQC125S	130.25	1LQCNS125S	130.25
Ø 150 mm	190 mm x 190 mm	1LQA150S	46.50	1LQC150S	137.85	1LQCNS150S	137.85
Ø 160 mm	210 mm x 210 mm	1LQA160S	56.45	1LQC160S	144.60	1LQCNS160S	144.60
Ø 180 mm	240 mm x 240 mm	1LQA180S	63.75	1LQC180S	147.65	1LQCNS180S	147.65
Ø 200 mm	240 mm x 240 mm	1LQA200S	66.50	1LQC200S	152.90	1LQCNS200S	152.90
Ø 224 mm	290 mm x 290 mm	1LQA224S	85.55	1LQC224S	242.45	1LQCNS224S	242.45
Ø 250 mm	290 mm x 290 mm	1LQA250S	88.60	1LQC250S	242.45	1LQCNS250S	242.45
Ø 280 mm	340 mm x 340 mm	1LQA280S	109.85	1LQC280S	283.60	1LQCNS280S	283.60
Ø 300 mm	340 mm x 340 mm	1LQA300S	109.85	1LQC300S	283.60	1LQCNS300S	283.60
Ø 315 mm	390 mm x 390 mm	1LQA315S	112.90	1LQC315S	283.60	1LQCNS315S	283.60
Ø 355 mm	390 mm x 390 mm	1LQA355S	138.85	1LQC355S	319.05	1LQCNS355S	319.05
Ø 400 mm	440 mm x 440 mm	1LQA400S	153.75	1LQC400S	358.95	1LQCNS400S	358.95
Ø 450 mm	500 mm x 500 mm	1LQA450S	205.35	1LQC450S	455.25	1LQCNS450S	455.25
Ø 500 mm	550 mm x 550 mm	1LQA500S	215.00	1LQC500S	455.25	1LQCNS500S	455.25



## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Lamelles embouties, avec ressort de fixation, avec renvoi d'eau, avec moustiquaire.

Ø = dimension du manchon

Grille = dimension extérieure (sans renvoi d'eau)

Correspondant aux tuyaux SPIRO.



Avec moustiquaire

Ø manchon	Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
Ø 80 mm	165 mm x 165 mm	1LQTAF080S	62.40	1LQTCF080S	171.40	1LQTCNSF080S	171.40
Ø 100 mm	165 mm x 165 mm	1LQTAF100S	63.75	1LQTCF100S	171.40	1LQTCNSF100S	171.40
Ø 125 mm	165 mm x 165 mm	1LQTAF125S	65.15	1LQTCF125S	171.40	1LQTCNSF125S	171.40
Ø 150 mm	190 mm x 190 mm	1LQTAF150S	66.25	1LQTCF150S	180.35	1LQTCNSF150S	180.35
Ø 160 mm	210 mm x 210 mm	1LQTAF160S	82.25	1LQTCF160S	240.10	1LQTCNSF160S	240.10
Ø 180 mm	240 mm x 240 mm	1LQTAF180S	85.00	1LQTCF180S	245.35	1LQTCNSF180S	245.35
Ø 200 mm	240 mm x 240 mm	1LQTAF200S	87.10	1LQTCF200S	260.55	1LQTCNSF200S	260.55
Ø 224 mm	290 mm x 290 mm	1LQTAF224S	156.75	1LQTCF224S	301.80	1LQTCNSF224S	301.80
Ø 250 mm	290 mm x 290 mm	1LQTAF250S	159.95	1LQTCF250S	301.80	1LQTCNSF250S	301.80
Ø 280 mm	340 mm x 340 mm	1LQTAF280S	183.95	1LQTCF280S	339.05	1LQTCNSF280S	339.05
Ø 300 mm	340 mm x 340 mm	1LQTAF300S	183.95	1LQTCF300S	339.05	1LQTCNSF300S	339.05
Ø 315 mm	390 mm x 390 mm	1LQTAF315S	208.40	1LQTCF315S	346.80	1LQTCNSF315S	346.80
Ø 355 mm	390 mm x 390 mm	1LQTAF355S	228.95	1LQTCF355S	382.25	1LQTCNSF355S	382.25
Ø 400 mm	440 mm x 440 mm	1LQTAF400S	237.75	1LQTCF400S	435.40	1LQTCNSF400S	435.40
Ø 450 mm	500 mm x 500 mm	1LQTAF450S	298.75	1LQTCF450S	542.90	1LQTCNSF450S	542.90
Ø 500 mm	550 mm x 550 mm	1LQTAF500S	316.30	1LQTCF500S	554.20	1LQTCNSF500S	554.20

## Insert de ventilation

### Insert de ventilation

Lamelles embouties, avec manchon et ressort de fixation, avec renvoi d'eau, sans moustiquaire.

Ø = dimension du manchon

Grille = dimension extérieure

Correspondant aux tuyaux SPIRO.



Sans moustiquaire

Ø manchon	Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
		Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
Ø 80 mm	165 mm x 165 mm	1LQTA080S	37.55	1LQTC080S	142.40	1LQTCNS080S	142.40
Ø 100 mm	165 mm x 165 mm	1LQTA100S	37.55	1LQTC100S	142.40	1LQTCNS100S	142.40
Ø 125 mm	165 mm x 165 mm	1LQTA125S	43.20	1LQTC125S	142.40	1LQTCNS125S	142.40
Ø 150 mm	190 mm x 190 mm	1LQTA150S	45.15	1LQTC150S	150.15	1LQTCNS150S	150.15
Ø 160 mm	210 mm x 210 mm	1LQTA160S	66.50	1LQTC160S	206.85	1LQTCNS160S	206.85
Ø 180 mm	240 mm x 240 mm	1LQTA180S	69.15	1LQTC180S	209.60	1LQTCNS180S	209.60
Ø 200 mm	240 mm x 240 mm	1LQTA200S	71.20	1LQTC200S	214.30	1LQTCNS200S	214.30
Ø 224 mm	290 mm x 290 mm	1LQTA224S	140.90	1LQTC224S	250.45	1LQTCNS224S	250.45
Ø 250 mm	290 mm x 290 mm	1LQTA250S	144.05	1LQTC250S	250.45	1LQTCNS250S	250.45
Ø 280 mm	340 mm x 340 mm	1LQTA280S	167.95	1LQTC280S	292.30	1LQTCNS280S	292.30
Ø 300 mm	340 mm x 340 mm	1LQTA300S	167.95	1LQTC300S	292.30	1LQTCNS300S	292.30
Ø 315 mm	390 mm x 390 mm	1LQTA315S	200.50	1LQTC315S	292.30	1LQTCNS315S	292.30
Ø 355 mm	390 mm x 390 mm	1LQTA355S	222.45	1LQTC355S	312.85	1LQTCNS355S	312.85
Ø 400 mm	440 mm x 440 mm	1LQTA400S	244.10	1LQTC400S	350.65	1LQTCNS400S	350.65
Ø 450 mm	500 mm x 500 mm	1LQTA450S	281.25	1LQTC450S	442.70	1LQTCNS450S	442.70
Ø 500 mm	550 mm x 550 mm	1LQTA500S	298.75	1LQTC500S	442.70	1LQTCNS500S	442.70